

OLYMPUS LASDEKEN

Omschrijving

Olympus lasdekens zijn vervaardigd uit hoogwaardig silicaat weefsel. Olympus lasdekens zijn geschikt voor gebruik in extreme omstandigheden

Temperatuur

De maximale temperatuurbestendigheid is 1000°C (kortdurend tot ca. 1300°C.)

Technische Gebruiksaanwijzing

- CEPRO adviseert de toepassing van meerdere lagen voor een optimale bescherming.
- Gebruik lasdekens altijd in een hoek van tenminste 15 graden.
- De vermelde temperaturen zijn indicatief, u dient altijd het gekozen product vooraf te testen op geschiktheid.
- Controleer lasdekens regelmatig op scheuren en/of andere onvolkomenheden. Vervang beschadigde dekens waar nodig.
- Vanwege het zeer gevarieerde gebruik van lasdekens, kan er geen garantie worden verleend op het gebruik er van. De eindgebruiker is verantwoordelijk om te bepalen of de lasdeken geschikt is in zijn specifieke situatie en voldoende bescherming biedt tijdens de uit te voeren werkzaamheden.
- CEPRO lasdekens worden aan de snijkanten afgewerkt met hoogwaardig Kevlar garen.

Eigenschappen

Olympus kenmerkt zich door de uitstekende eigenschappen, in gebruiksvriendelijkheid en weerstand tegen hoge temperaturen. Voor Olympus hittewerend doek worden hoogwaardige, milieuvriendelijke silicaten gebruikt. Olympus is voorzien van een coating op minerale basis om rafeling te minimaliseren en het doek te verstevigen.

Beschikbare afmetingen

Olympus lasdeken, 90 x 100 cm	56.50.91
Olympus lasdeken, 90 x 200 cm	56.50.92
Olympus lasdeken, 180 x 200 cm	56.50.95
Olympus lasdeken, 180 x 300 cm	56.50.96
Olympus lasdeken, 270 x 300 cm	56.50.97
Olympus lasdeken, 360 x 400 cm	56.50.99
Olympus lasdeken, 360 x 600 cm	56.50.992
Deel van rol, breedte 90 cm	56.50.09.0900
Volle rol 50 m ¹ , breedte 90 cm	56.50.09.0950
Op maat gemaakt	56.50.90

